

INCASSI DA INTERNO
INDOOR RECESSED LIGHT

TWIN DOPPIO

design Giampiero Derai

Segnapasso a LED da incasso per interni (brevettato Citterio-Made in Italy), in metallo verniciato bianco opaco o grigio "soft silver". Utilizzabile su cartongesso o su laterizio con apposita cassaforma. Particolarmente indicato per l'illuminazione di zone di passaggio grazie all'ottica asimmetrica che concentra il fascio di luce longitudinale parallelo alla parete di installazione.


Recessed LED wash light for indoor (Patented CITTERIO - Made in Italy), metal painted in matt white or "Soft Silver" grey finishes. For plasterboard or brick wall with recessed box. Suitable for specific lighting use on walkways thanks to the asymmetrical low-glare reflector. It creates the longitudinal light beam opposite to the installation wall.

LED
INSIDE

TWIN DOPPIO



51x179



LED module 12 CREE / SEOUL 3W 24Vdc

IP20 **A+**

Alimentatore non incluso / Power supply not included

CODE FINISHINGS COLOUR TEMPERATURE

T037 LA 01 02 K3 3200K 210lm

T037 LA 01 02 K4 4300K 225lm

T037 LA 01 02 K6 6000K 235lm

DATI TECNICI LED

Dimmerabile 0-100% tramite dimmer PWM

Collegamento elettrico: le strip vanno collegate in parallelo

LED TECHNICAL DATA


Dimmable 0-100% with PWM dimmer

Electrical connection: the strips have to be connected in parallel


Alimentatore non incluso. Si raccomanda l'impiego di alimentatori certificati idonei al prodotto; per le specifiche si rimanda alle istruzioni tecniche d'installazione
Power supply not included. It is recommended the use of certified power supplies suitable for this product. For specific requirements please refer to the technical instructions.

Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per fornire assistenza all'integrazione dei nostri prodotti con impianti domotici o all'installazione di sistemi di controllo orientati al risparmio energetico, con rilevatori di presenza e/o sensori di luminosità.
Our technical department is available to provide assistance for interfacing our product with home & building automation or for the installation of electronic control systems oriented to energy saving with presence and/or light sensor.


ACCESSORIES



TC011
Cassaforma
Recessed box



TE090 Driver 24Vdc 6W
Alloggiamento su cassaforma e
foro su cartongesso
Inside recessed box or
plasterboard hole



TE036 Driver 24Vdc 20W

TE037 Driver 24Vdc 35W

TE038 Driver 24Vdc 60W


TE039 Driver 24Vdc 100W

pag. 214




TE040
Dimmer 24Vdc 6A (192W)
Master/Slave/Interface DMX-512
pag. 216

ALIMENTATORI/DRIVER NON DIMMERABILI NOT DIMMABLE POWER SUPPLIES/DRIVERS




DRIVER INGRESSO 230Vca USCITA IN CORRENTE COSTANTE
DRIVER INPUT 230Vac OUTPUT CONSTANT CURRENT

CODE	INPUT	OUTPUT	POWER	IP	DIM. (LxWxH)	N. MAX LAMP
TE063	90-264Vac	350mA	4W	IP20	68x35x21mm	1 (Miniafa, Minidelta)
TE080	100-250Vac	350mA	19W	IP20	138x40x29mm	1-4 (Miniafa, Minidelta)
TE052	220-240Vac	700mA	8W	IP20	58x35x21mm	1 (Alfa, Delta)
TE073	90-264Vac	700mA	35W	IP67	148x40x30mm	1-4 (Alfa, Delta)



DRIVER INGRESSO 230Vca USCITA 24Vdc
DRIVER INPUT 230Vac OUTPUT 24Vdc

CODE	INPUT	OUTPUT	POWER	IP	DIM. (LxWxH)
TE036	90-264Vac	24Vdc	20W	IP67	118x35x28mm
TE037	90-264Vac	24Vdc	35W	IP67	148x40x30mm
TE038	90-264Vac	24Vdc	60W	IP67	163x46x32mm
TE039	90-264Vac	24Vdc	100W	IP67	190x52x37mm
TE066	90-305Vac	24Vdc	150W	IP67	228x69x39mm
TE069	90-305Vac	24Vdc	240W	IP67	251x88x39mm
TE070	90-305Vac	24Vdc	320W	IP67	252x90x44mm



ALIMENTATORE INGRESSO 230Vca USCITA 12V PER ALOGENE
POWER SUPPLY INPUT 230Vac OUTPUT 12V FOR HALOGEN BULBS

CODE	INPUT	OUTPUT	POWER	IP	DIM. (LxWxH)
TE053	220-240Vac	12V	35-105W	IP20	128x39x31mm

Compatibile con lampada della gamma PARATHOM by Osram (GU4, GU5.3, G53)
Compatible with PARATHOM bulbs by Osram (GU4, GU5.3, G53 socket)

Dimmerabile a taglio di fase in discesa.
Dimmable by trailing-edge phase cut.




ALIMENTATORE INGRESSO 230Vca PER LAMPADIE A SCARICA
POWER SUPPLY INPUT 230Vac FOR HID BULBS

CODE	INPUT	OUTPUT	POWER	IP	DIM. (LxWxH)
TE001	198-264Vac	250Vac	70W	IP20	155x83x32mm
TE002	198-254Vac	250Vac	150W	IP20	212x96x33mm

DIMMER E ALIMENTATORI / DRIVER DIMMERABILI DIMMERS AND DIMMABLE POWER SUPPLIES / DRIVERS

FESSURA



ALIMENTATORE DIMMERABILE. Ingressi di controllo: DALI, TOUCH DIM
DIMMABLE POWER SUPPLY. Control input: DALI, TOUCH DIM

CODE	INPUT	ARTICLE	HOUSING	IP	TECHNICAL DATA	DIM. (LxWxH)
TE023	220-240Vac	Fessura 120	Inside product	IP20	1x28W/54W T5	300x30x21mm
TE025	220-240Vac	Fessura 45	Inside product	IP20	1x22W 2Gx1.1	300x30x21mm
TE026	220-240Vac	Fessura 45	Inside product	IP20	1x36W 2G11	300x30x21mm

RIFLESSO



ALIMENTATORE DIMMERABILE. Ingressi di controllo: DALI, TOUCH DIM
DIMMABLE POWER SUPPLY. Control input: DALI, TOUCH DIM


CODE	INPUT	ARTICLE	HOUSING	IP	TECHNICAL DATA	DIM. (LxWxH)
TE034	220-240Vac	Riflesso 29	Remote mounting	IP20	2x18W 2G11	123x79x28mm
TE035	220-240Vac	Riflesso 35	Remote mounting	IP20	2x24W 2G11	123x79x28mm

RUNNER



ALIMENTATORE DIMMERABILE. Ingressi di controllo: DALI, TOUCH DIM
DIMMABLE POWER SUPPLY. Control input: DALI, TOUCH DIM

CODE	INPUT	ARTICLE	HOUSING	IP	TECHNICAL DATA	DIM. (LxWxH)
TE074	220-240Vac	Quadro	Inside product	IP20	2x18W Gx24q-3	123x79x28mm
TE057	220-240Vac	Quadro	Inside product	IP20	2x26W Gx24q-3	123x79x28mm
TE058	220-240Vac	Lungo	Inside product	IP20	2x18W 2G11	123x79x28mm



CODE	INPUT	ARTICLE	HOUSING	IP	TECHNICAL DATA	DIM. (LxWxH)
TE059	220-240Vac	Lungo G	Inside product	IP20	2x55W 2G11	423x30x21mm
TE060	220-240Vac	Quadro G	Inside product	IP20	1x55W T5	300x30x21mm